

## SAM Italia chapter. 62

### Categoria . Motori di terza luce

- 1) Modelli O.T. prodotti o progettati fino al 31/12/1955.
- 2) Pieno a 10'
- 3) Carico alare min. 24,4 gr/dm<sup>2</sup>
- 4) Tre lanci con lo scarto del peggiore. Recupero di un lancio (se entro 30" si dichiara lancio nullo)
- 5) Elica utilizzabile max 12 " , le eliche metalliche non sono ammesse e devono essere fisse.
- 6) Motori utilizzabili: Tipo: Movo D2 – Dyno, Mills 1,3, Dezil, ecc. ad autoaccensione diesel, con aspirazione di terza luce, prodotti entro il 1955. Sono ammesse motori replica. Sono accettati anche altri motori ma che abbiano l'aspirazione di terza luce con cilindrata da 0,5cc a 2 cc.
- 7) la quantità d carburante sar : 3cc da 0,5 a 1 cm<sup>3</sup> e 5 cc da 1,1 a 2 cm<sup>3</sup>
- 8) Non si possono utilizzare carburatori r.c.
- 9) Decollo ROG o a mano .

Il segretario. Tiziano Bortolai



Movo D2



Dezil 2cc



ED 2cc



Mills 0.75



Giglio 2cc



Mills 1,3cc